МОТОРНОЕ МАСЛО
Lopal 1 Special 589 SQ 0W-20

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



Синтетическое высокоэффективное моторное масло, в состав которого входят полностью синтетические базовые масла и самый современный пакет присадок. Характеристики соответствуют стандартам API SQ и ACEA C6 и прошли сертификацию Volkswagen VW508 00/509 00. Масло обеспечивает отличную защиту от износа и низкотемпературный запуск двигателей в холодном режиме, а также низкое содержание золы, что соответствует требованиям к смазке двигателей, соответствующих китайским стандартам VI b по выбросам вредных веществ, а также последнему поколению стандарта EURO 6.

Допуски и спецификации	
API: SQ	VW: 508 00/509 00
ACEA: C5/C6	PORSCHE: C20
ILSAC: GF-7A	

ФАСОВКА	
Артикул	**Фасовка**
LPL39937	1л
LPL35090	4л

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Превосходная чистота и защита поршня от износа, эффективно удаляет различные осадки, нагар и другие отложения внутри двигателя, поддерживает двигатель в чистоте и предотвращает чрезмерный износ.
2. Превосходные характеристики холодного пуска при низких температурах, защищает от LSPI (процесс предварительного зажигания на низких оборотах), обеспечивая превосходную защиту двигателей с непосредственным впрыском.
3. Благодаря низкому содержанию сульфатной золы он защищает систему очистки выпуска отработавших газов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для двигателей высокопроизводительных автомобилей, которые соответствуют стандартам выбросов в Китае VI b и ниже и требуют вязкости 0W-20, а также стандарта EURO 6. Особенно подходит для новых двигателей Volkswagen с допуском VW 508 00/509 00 и моделей PORSCHE с допуском C20, для которых требуется вязкость 0W-20.

*Уточняйте применение согласно требованиям производителя техники по VIN номеру и инструкции, т.к. выпускаются разные модификации и комплектации автомобилей.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	Значение
Плотность при 20°C, г/см3	ASTM D4052, GB/T 1884	0,8339
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с	ASTM D445, GB/T 265	30,34
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с	ASTM D445, GB/T 265	8,14
Индекс вязкости	ASTM D 2270 GB/T 1995, GB/T 2541	181
Температура застывания, °C	ASTM D97, GB/T 3535	-54
Температура вспышки, °C	ASTM D97, GB/T 3536	236
Динамическая вязкость при -35°C (MRV), мПа*с	ASTM D4684	4770
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	9

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.